



UR200X1

Chłodziarka magazynowa

Cechy produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Zintegrowana klamka
- Masywne drzwi dwustronne
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Półki regulowane
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Blokada

Energooszczędna podbłatowa chłodziarka magazynowa,

TEFCOLD UR200X1 to klasyczna podbłatowa chłodziarka magazynowa o imponująco niskim zużyciu energii – pobiera o 47% mniej prądu niż standardowe modele UR200. Dostępna jest z regulowanymi drucianymi półkami o nośności do 15 kg każda. Chłodzenie w tym niewielkim urządzeniu jest wspomagane wentylatorem, a temperaturę ustawia się z łatwością za pomocą cyfrowego termostatu. Na asortyment UR składają się modele o różnych kolorach i rozmiarach. Do wyboru są też drzwi masywne lub szklane. Zamrażarki dostępne są w serii UF.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	-2 do +8
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	54 / 49
Pojemność brutto	l	129
Pojemność brutto/netto	l	129 / 119

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Liczba i rodzaj półek	3 białe druciane półki	
Kolor półki	Kolor biały	
Wymiary półek	503 x 415 mm	
Wymiary dolnej półki	503x225	
Maks. obciążenie półek	kg/m²	110
Stopy / nóżki	2 regulowane stopy	
Rolki	2 rolki	
Wykończenie zewnętrzne	SS430	
Wykończenie wnętrza	Kolor biały	
Oświetlenie wewnętrzne	Nie	
Blokada	Tak	

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Wspomagane wentylatorem	
Rodzaj odszraniania		
Chłodziwo	R600a	
Ladunek chłodziwa	g	50

Energia i zużycie

Klasa energetyczna	A+	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Zużycie energii	kWh/24h	0.59
Roczne zużycie energii	kWh/rok	215

Moc

Moc wejściowa	W	70
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	510 x 485 x 620
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 615 x 855
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	680 x 680 x 1050
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	114



Wewnętrzny wentylator



Zintegrowana rączka