

Chłodziarka farmaceutyczno-laboratoryjna MLRE 150 G

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 600x600(+50)x835 mm

Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 480x410x690 mm

Pojemność: 122 litry

Rodzaj drzwi: Przeszkłone

Ilość półek: 3 szt.

Zakres temp: +2°C do +16°C

Dynamiczny system chłodzenia

Odszranianie automatyczne

Czynnik chłodniczy: R 600a

Zużycie energii: 429 kWh/rok

Poziom głośności: < 45 dB

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc: 130 W

Waga: 55 kg



Charakterystyka szczegółowa:

Wnętrze i Obudowa ze Specjalnej Stali Plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania

Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 35°C oraz wilgotności względnej do 55%

Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna +5°C, może być łatwo regulowana w zakresie od +2°C do +16°C

Precyzyjny Pomiar i Kontrola Temperatury z dokładnością do 0,1°C

Izolacja o grubości 50 mm z Poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury

Dynamiczny Układ Chłodzenia oraz Automatyczne Odszranianie zapewniają optymalny obieg powietrza, szybką stabilizację i równomierny rozkład temperatury po każdym otwarciu drzwi

Regulowane Półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów. Wymiary: 2 półki (475x385 mm) + 1 półka (475x245 mm)

Drzwi Przeszkłone z dwuwarstwowego, niskoemisyjnego szkła hartowanego chroniącego przed zaparowaniem

Drzwi Przystawne z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie

Otwór Walidacyjny o średnicy 12 mm umożliwiający połączenie dodatkowej sondy z zewnętrznym systemem monitoringu

Poziome Oświetlenie LED w komorze chłodzenia

4 Regulowane Nóżki umożliwiające łatwe poziomowanie sprzętu, nawet na nierównych powierzchniach

Zamek na Klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi

Panel Sterowania typu EASY z wyświetlaczem cyfrowym

Styk Bezpotencjałowy do podłączenia zdalnego układu monitorującego

Termostat Bezpieczeństwa, który gwarantuje, że temperatura wewnątrz urządzenia nie spadnie poniżej +2°C, chroniąc w ten sposób wrażliwe substancje przed zamarznięciem

Alarmy Dźwiękowe i Optyczne:

- Otwartych Drzwi
- Wysokiej / Niskiej Temperatury
- Awarii Sondy

Opcje:

Dolny kosz

Półki ze stali nierdzewnej Inox

Wnętrze ze stali nierdzewnej Inox

Szuflady z białego aluminium na prowadnicach rolkowych – max. 3 szt.

Zestaw do pionowania z inną lodówką lub zamrażarką serii 150

Moduł EVlinking Wi-Fi do zdalnego monitorowania i sterowania lodówką przez komputer lub smartfon

