

## Chłodziarka farmaceutyczno-laboratoryjna MLRE 450 G

### Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 600x700(+50)x1875 mm

Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 480x500x1724 mm

Pojemność: 416 litrów

Rodzaj drzwi: Przeszkłone

Ilość półek: 5 szt.

Zakres temp: +2°C do +16°C

Dynamiczny system chłodzenia

Odszranianie automatyczne

Czynnik chłodniczy: R 600a

Zużycie energii: 675 kWh/rok

Poziom głośności: < 50 dB

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc: 220 W

Waga: 105 kg



### Charakterystyka szczegółowa:

Wnętrze i Obudowa ze Specjalnej Stali Plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania

Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 35°C oraz wilgotności względnej do 55%

Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna +5°C, może być łatwo regulowana w zakresie od +2°C do +16°C

Precyzyjny Pomiar i Kontrola Temperatury z dokładnością do 0,1°C

Izolacja o grubości 50 mm z Poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury

Dynamiczny Układ Chłodzenia oraz Automatyczne Odszranianie zapewniają optymalny obieg powietrza, szybką stabilizację i równomierny rozkład temperatury po każdym otwarciu drzwi

Regulowane Półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów. Wymiary: 5 półek 475x470 mm

Drzwi Przeszkłone z dwuwarstwowego, niskoemisyjnego szkła hartowanego chroniącego przed zaparowaniem

Drzwi Przystawne z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie

Otwór Validacyjny o średnicy 12 mm umożliwiające połączenie dodatkowej sondy z zewnętrznym systemem monitoringu

Poziome Oświetlenie LED w komorze chłodzenia

4 Kółka + 2 Regulowane Nóżki umożliwiające łatwe poziomowanie sprzętu, nawet na nierównych powierzchniach

Styk Bezpotencjałowy do podłączenia zdalnego układu monitorującego

Zamek na Klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi

Termostat Bezpieczeństwa, który gwarantuje, że temperatura wewnątrz urządzenia nie spadnie poniżej +2°C, chroniąc w ten sposób wrażliwe substancje przed zamarznięciem

Panel Sterowania typu EASY z wyświetlaczem cyfrowym

Alarmy Dźwiękowe i Optyczne:

- Otwartych Drzwi
- Wysokiej / Niskiej Temperatury
- Awarii Sondy

### Opcje:

Dolny kosz

Półki ze stali nierdzewnej Inox

Wnętrze ze stali nierdzewnej Inox

Szuflady z białego aluminium na prowadnicach rolkowych – max. 14 szt.

Moduł EVlinking Wi-Fi do zdalnego monitorowania i sterowania lodówką przez komputer lub smartfon