



**Złoty medal
Bruksela 2005**

INHALATOR ULTRADŹWIEKOWY TAJFUN1 MU1/ TAJFUN2 MU2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe



04-853 Warszawa, ul. Zagajnikowa 20

www.medbryt.com.pl

e-mail: office@medbryt.com.pl

tel. (+48 22) 846 55 94

fax (+48 22) 846 22 00

INHALATOR ULTRADŹWIĘKOWY TAJFUN1 MU1 / TAJFUN2 MU2

Inhalatory Tajfun to bardzo skuteczne i trwałe urządzenia najnowszej generacji przeznaczone przede wszystkim dla szpitali, sanatoriów i klinik. Posiadają możliwość programowania, dzięki czemu użytkownik może wielokrotnie przeprowadzić powtarzalny zabieg inhalacyjny. Inhalator TAJFUN zawiera liczne udoskonalenia i jest bezpośrednim następcą popularnego od wielu lat inhalatora THOMEX. Inhalator Tajfun 1 jest laureatem złotego medalu na międzynarodowej wystawie wynalazców i innowacji EUREKA 2005.

Zastosowanie:

- Leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, alergie, pochnp i inne;
- Nawilżanie i rehabilitacja układu oddechowego, m.in. osób chorych na mukowiscydozę;
- Leczenie zatok nosowych
- Leczenie oczu – nawilżanie śluzówek
- Leczenie chorób skóry i włosów
- Zabiegi kosmetyczne

Zalety:

- Kompleksowa terapia dróg oddechowych
- Wysoka wydajność aerozolu
- Zastosowanie naczynia na lek dzięki czemu lek nie ulega zbędnemu podgrzewaniu przez przetwornik
- Czujnik poziomu cieczy pośredniej – zabezpieczenie przetwornika przed przepaleniem
- Wibroaerazol – wbudowany moduł pulsacji aerozolu, umożliwiający leczenie zatok *
- Termoaerazol – podgrzany aerazol, który podnosi komfort inhalacji i zapobiega wyziębieniu płuc.
- Programowanie zabiegu inhalacji – możliwość zapamiętania wszystkich ustawień na konkretnym programie, dzięki czemu można w łatwy i szybki sposób rozpocząć zabieg, pamiętając jedynie jego numer
- Układ czasowy – odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu
- Przezroczysty panel sterujący
- Praca ciągła
- Praca bezgłośnie
- Do użytkowania w szpitalu i w domu
- 24 miesiące gwarancji i serwis

DANE TECHNICZNE			
Średnica cząstek (średnia) MMAD:	1,66*/ 1,85 µm	Poziom natężenia wibracji:*	0 ÷ 120 dB/A
Frakcja respirabilna (do 5,0 µm):	100%	Częstotliwość wibracji:*	100 ± 3Hz
Wydajność aerozolu:	0 + 4 ml / min	Zasilanie:	AC 230 V, 50 Hz
Wydajność nawiewu:	0 + 20 l / min	Maksymalny pobór mocy:	75/80* VA
Pojemność naczynia na lek:	max. 30 ml	Klasa ochronności:	I
Częstotliwość pracy:	2,7 ± 0,1 MHz	Wymiary (w mm):	345x240x130(500)
Temperatura termoaerozolu:	max. 37°C	Ciężar:	6,6/7,0* kg
Programowanie czasu inhalacji:	1 + 99 min	Poziom mocy akustycznej:	<40/55*dB(A)

* Dotyczy tylko inhalatora TAJFUN1, wyposażonego w moduł pulsacji akustycznej.

ZAPEWNIAMY PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY ORAZ CIĄGLĄ SPRZEDAŻ WSZYSTKICH AKCESORIÓW.

